

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

BINDER FINO CALCÁRIO AC14 BIN 35/50 (BF)

(Rev. 02)

1. Código de identificação único do produto-tipo: N° 41500903			
2. Utilização prevista: Mistura betuminosa para parques de estacionamento privativos, enchimento de valas e reparações			
3. Fabricante:			
Central de Fabrico de Vitor Almeida & Filhos S.A. Zona Industrial de Oiã - Lote C1 C9 3770-059 Oiã	tel. / fax. : email: site:	+351 234 750 130 / +351 234 750 131 vaf@vaf.pt www.vaf.pt	
4. Mandatário: Não Aplicável			
5. Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): Sistema 2+			
6A. Norma harmonizada: (EN 13108-1:2006 + EN 13108-1:2006/AC:2008)			
Organismo Notificado: Organismo n.º 0866, APCER - Associação Portuguesa de Certificação. Certificado de conformidade de controlo de produção em fábrica CPR - 2009/CE.0106			
6B. Documento de Avaliação Europeu: Não Aplicável			
Avaliação Técnica Europeia: Não Aplicável			
7. Desempenho declarado:			
	Características essenciais + empíricas	Desempenho	Especificações técnicas
	TEMPERATURA DA MISTURA	150 - 190°C	
	PERCENTAGEM DE LIGANTE	B_{min4,2%} (4,2%)	
	Peneiro 14,0 (mm)	100	EN 13108-1:2006 + EN 13108-1:2006/AC:2008
	Peneiro 12,5 (mm)	99	
	Peneiro 10 (mm)	90	
	Peneiro 4 (mm)	53	
	Peneiro 2 (mm)	32	
	Peneiro 1 (mm)	18	
	Peneiro 0,5 (mm)	12	
	Peneiro 0,125 (mm)	7	
	Peneiro 0,063 (mm)	6,3	
DND - desempenho Não Determinado			
8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica: Não Aplicável			

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:
Cecília Almeida, Diretora Qualidade

Mamarrosa, 04 de julho de 2019

assinatura