

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

MACADAME BRITAS AC20 BASE 35/50 (MBF)

(Rev. 01)

1. Código de identificação único do produto-tipo: N° 41200905		
2. Utilização prevista: Mistura betuminosa para estradas e outras áreas de circulação		
3. Fabricante:		
Central de Fabrico de Vitor Almeida & Filhos S.A. Zona Industrial de Oiã - Rua do Marco nº 9 3770-059 Oiã	tel. / fax. : +351 234 750 130 / +351 234 750 131 email: vaf@vaf.pt site: www.vaf.pt	
4. Mandatário: Não Aplicável		
5. Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): Sistema 2+		
6A. Norma harmonizada: (EN 13108-1:2006 + EN 13108-1:2006/AC:2008)		
Organismo Notificado: Organismo n.º 0866, APCER - Associação Portuguesa de Certificação. Certificado de conformidade de controlo de produção em fábrica CPR - 2009/CE.0106		
6B. Documento de Avaliação Europeu: Não Aplicável		
Avaliação Técnica Europeia: Não Aplicável		
7. Desempenho declarado:		
Características essenciais + empíricas	Desempenho	Especificações técnicas
TEMPERATURA DA MISTURA	150 - 190°C	EN 13108-1:2006 + EN 13108-1:2006/AC:2008
POROSIDADE	V_{max} 6,0	
	V_{min} 3,0	
SENSIBILIDADE À ÁGUA	ITSR₈₀ (89%)	
RESISTÊNCIA À ABRASÃO PROVOCADA POR PNEUS PITONADOS	DND	
REACÇÃO AO FOGO	DND	
PERCENTAGEM DE LIGANTE	B_{min4,0%} (4,3%)	
	100	
	96	
	79	
GRANULOMETRIA (% PASSADOS)	44	
	30	
	13	
	7	
	5,3	
RESISTÊNCIA À DEFORMAÇÃO PERMANENTE (Equipamento Pequeno)	WTS_{AIR0,07} (0,08)	
	PRD_{AIR5,0} (5,0)	
DND - desempenho Não Determinado		
8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica: Não Aplicável		

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:
Cecília Almeida, Diretora Qualidade

Mamarrosa, 06 de junho de 2023

assinatura