

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

### BINDER AC20 BIN 35/50 (MBD)

(Rev. 04)

<b>1. Código de identificação único do produto-tipo:</b> N° 41100903			
<b>2. Utilização prevista:</b> Mistura betuminosa para estradas e outras áreas de circulação			
<b>3. Fabricante:</b>			
Central de Fabrico de Vitor Almeida & Filhos S.A. Zona Industrial de Oiã - Rua do Marco nº 9 3770-059 Oiã	tel. / fax. :	+351 234 750 130 / +351 234 750 131	
	email:	<a href="mailto:vaf@vaf.pt">vaf@vaf.pt</a>	
	site:	<a href="http://www.vaf.pt">www.vaf.pt</a>	
<b>4. Mandatário:</b> Não Aplicável			
<b>5. Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):</b> Sistema 2+			
<b>6A. Norma harmonizada:</b> (EN 13108-1:2006 + EN 13108-1:2006/AC:2008)			
<b>Organismo Notificado:</b> Organismo n.º 0866, APCER - Associação Portuguesa de Certificação. Certificado de conformidade de controlo de produção em fábrica CPR - 2009/CE.0106			
<b>6B. Documento de Avaliação Europeu:</b> Não Aplicável			
<b>Avaliação Técnica Europeia:</b> Não Aplicável			
<b>7. Desempenho declarado:</b>			
<b>Características essenciais + empíricas</b>	<b>Desempenho</b>	<b>Especificações técnicas</b>	
TEMPERATURA DA MISTURA	<b>150 - 190°C</b>	<b>EN 13108-1:2006 + EN 13108-1:2006/AC:2008</b>	
POROSIDADE Máxima	<b>V<sub>max</sub> 6,0</b>		
POROSIDADE Mínima	<b>V<sub>min</sub> 3,0</b>		
SENSIBILIDADE À ÁGUA	<b>ITSR<sub>90</sub> (91%)</b>		
RESISTÊNCIA À ABRASÃO PROVOCADA POR PNEUS PITONADOS	<b>DND</b>		
REACÇÃO AO FOGO	<b>DND</b>		
PERCENTAGEM DE LIGANTE	<b>B<sub>min4,4%</sub> (4,6%)</b>		
GRANULOMETRIA (% PASSADOS)	Peneiro 31,5 (mm)		<b>100</b>
	Peneiro 20 (mm)		<b>98</b>
	Peneiro 10,0 (mm)		<b>75</b>
	Peneiro 4 (mm)		<b>55</b>
	Peneiro 2 (mm)		<b>43</b>
	Peneiro 0,5 (mm)		<b>20</b>
	Peneiro 0,125 (mm)		<b>9</b>
	Peneiro 0,063 (mm)		<b>6,2</b>
RESISTÊNCIA À DEFORMAÇÃO PERMANENTE (Equipamento Pequeno)	Inclinação Wheel Tracking	<b>WTS<sub>AIR0,07</sub> (0,06)</b>	
	Profundidade da Rodeira	<b>PRD<sub>AIR5,0</sub> (5,0)</b>	
DND - desempenho Não Determinado			
<b>8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:</b> Não Aplicável			

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:  
Cecília Almeida, Diretora Qualidade

**Mamarrosa, 10 de abril de 2024**

\_\_\_\_\_  
assinatura