

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

ARGAMASSA AC4 REG 35/50 (AB)

(Rev. 02)

1. Código de identificação único do produto-tipo: N° 41300003																								
2. Utilização prevista: Mistura betuminosa para parques de estacionamento privativos, enchimento de valas e reparações																								
3. Fabricante: Central de Fabrico de Vitor Almeida & Filhos S.A. Zona Industrial de Oiã - Lote C1 C9 3770-059 Oiã																								
tel. / fax. : +351 234 750 130 / +351 234 750 131		email: vaf@vaf.pt																						
		site: www.vaf.pt																						
4. Mandatário: Não Aplicável																								
5. Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): Sistema 2+																								
6A. Norma harmonizada: (EN 13108-1:2006 + EN 13108-1:2006/AC:2008) Organismo Notificado: Organismo n.º 0866, APCER - Associação Portuguesa de Certificação. Certificado de conformidade de controlo de produção em fábrica CPR - 2009/CE.0106																								
6B. Documento de Avaliação Europeu: Não Aplicável Avaliação Técnica Europeia: Não Aplicável																								
7. Desempenho declarado:																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Características essenciais + empíricas</th> <th>Desempenho</th> <th>Especificações técnicas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TEMPERATURA DA MISTURA</td> <td>150 - 190°C</td> <td rowspan="8" style="text-align: center;">EN 13108-1:2006 + EN 13108-1:2006/AC:2008</td> </tr> <tr> <td>PERCENTAGEM DE LIGANTE</td> <td>B_{min5,0%} (6,1%)</td> </tr> <tr> <td>Peneiro 10 (mm)</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Peneiro 4 (mm)</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>Peneiro 2 (mm)</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>Peneiro 1 (mm)</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>Peneiro 0,5 (mm)</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Peneiro 0,125 (mm)</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Peneiro 0,063 (mm)</td> <td>5,2</td> </tr> </tbody> </table>			Características essenciais + empíricas	Desempenho	Especificações técnicas	TEMPERATURA DA MISTURA	150 - 190°C	EN 13108-1:2006 + EN 13108-1:2006/AC:2008	PERCENTAGEM DE LIGANTE	B_{min5,0%} (6,1%)	Peneiro 10 (mm)	100	Peneiro 4 (mm)	96	Peneiro 2 (mm)	58	Peneiro 1 (mm)	33	Peneiro 0,5 (mm)	20	Peneiro 0,125 (mm)	7	Peneiro 0,063 (mm)	5,2
Características essenciais + empíricas	Desempenho	Especificações técnicas																						
TEMPERATURA DA MISTURA	150 - 190°C	EN 13108-1:2006 + EN 13108-1:2006/AC:2008																						
PERCENTAGEM DE LIGANTE	B_{min5,0%} (6,1%)																							
Peneiro 10 (mm)	100																							
Peneiro 4 (mm)	96																							
Peneiro 2 (mm)	58																							
Peneiro 1 (mm)	33																							
Peneiro 0,5 (mm)	20																							
Peneiro 0,125 (mm)	7																							
Peneiro 0,063 (mm)	5,2																							
DND - desempenho Não Determinado																								
8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica: Não Aplicável																								

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:
Cecília Almeida, Diretora Qualidade

Mamarrosa, 04 de julho de 2019

assinatura