

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

### DESGASTE AC14 REG 35/50 (BB)

(Rev. 05)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>1. Código de identificação único do produto-tipo:</b> N° 41000904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                          |
| <b>2. Utilização prevista:</b> Mistura betuminosa para estradas e outras áreas de circulação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                          |
| <b>3. Fabricante:</b><br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Central de Fabrico de Vítor Almeida &amp; Filhos S.A.<br/> Zona Industrial de Oiã - Rua do Marco nº 9<br/> 3770-059 Oiã </div> <div> tel. / fax. : +351 234 750 130 / +351 234 750 131<br/> email: <a href="mailto:vaf@vaf.pt">vaf@vaf.pt</a><br/> site: <a href="http://www.vaf.pt">www.vaf.pt</a> </div> </div> |                                     |                                                          |
| <b>4. Mandatário:</b> Não Aplicável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                          |
| <b>5. Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):</b> Sistema 2+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                          |
| <b>6A. Norma harmonizada:</b> (EN 13108-1:2006 + EN 13108-1:2006/AC:2008)<br><br><b>Organismo Notificado:</b> Organismo n.º 0866, APCER - Associação Portuguesa de Certificação.<br>Certificado de conformidade de controlo de produção em fábrica CPR - 2009/CE.0106                                                                                                                                         |                                     |                                                          |
| <b>6B. Documento de Avaliação Europeu:</b> Não Aplicável<br><br><b>Avaliação Técnica Europeia:</b> Não Aplicável                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                          |
| <b>7. Desempenho declarado:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                          |
| Características essenciais + empíricas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Desempenho                          | Especificações técnicas                                  |
| TEMPERATURA DA MISTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>150 - 190°C</b>                  | <b>EN 13108-1:2006<br/>+<br/>EN 13108-1:2006/AC:2008</b> |
| POROSIDADE Máxima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>V<sub>max</sub> 5,0</b>          |                                                          |
| POROSIDADE Mínima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>V<sub>min</sub> 3,0</b>          |                                                          |
| SENSIBILIDADE À ÁGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ITSR<sub>90</sub> (92%)</b>      |                                                          |
| RESISTÊNCIA À ABRASÃO PROVOCADA POR PNEUS PITONADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>DND</b>                          |                                                          |
| REACÇÃO AO FOGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>DND</b>                          |                                                          |
| PERCENTAGEM DE LIGANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>B<sub>min4,6%</sub> (5,0%)</b>   |                                                          |
| Peneiro 20 (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100</b>                          |                                                          |
| Peneiro 14,0 (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>92</b>                           |                                                          |
| Peneiro 10,0 (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>74</b>                           |                                                          |
| Peneiro 4 (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>48</b>                           |                                                          |
| Peneiro 2 (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>34</b>                           |                                                          |
| Peneiro 0,5 (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>17</b>                           |                                                          |
| Peneiro 0,125 (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>9</b>                            |                                                          |
| Peneiro 0,063 (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6.0</b>                          |                                                          |
| RESISTÊNCIA À DEFORMAÇÃO PERMANENTE (Equipamento Pequeno) Inclinação Wheel Tracking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>WTS<sub>AIR0,05</sub> (0,05)</b> |                                                          |
| Profundidade da Rodeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>PRD<sub>AIR5,0</sub> (5,1)</b>   |                                                          |
| DND - desempenho Não Determinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                          |

**8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:** Não Aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:  
Cecília Almeida, Diretora Qualidade

Mamarrosa, 05 de setembro de 2024



assinatura